

RIEBL-Safety-Folie

Stand: 4/2005



Produktanwendung

Typische Anwendungen sind Garantieschilder, Wertmarken, Verschlussiegel, Siegel, Herstellernachweise, Warnhinweisschilder, Marken, Prüfplaketten und Kalibrierschilder. Sicherheitsanwendungen erfordern übertragungssichere Kennzeichnung.

Materialbeschreibung

Kunststoff: Gegossene PVC-Folie

Materialstärke: 60 µm

Farben: weiß

Kleber: Acrylatkleber permanent

Eigenschaften: Dokumentenfolie

Jeder Versuch, ein Schild zu übertragen oder abzulösen, wird mit der Zerstörung des Materials bestraft.

Jede Manipulation wird entlarvt.

Mit zerstörbaren Sicherheitsfolien bieten wir Ihnen ein hohes Maß an Anwendungssicherheit für den Innen- und Außeneinsatz.

Eigenschaften/Beständigkeiten

Mechanisch: ultrazerstörbar

Thermisch: Verklebetemperatur über +10°C
-50 bis +110°C

Haltbarkeit: ca. 3 Jahre

Gewährleistung und Haftung:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor der Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich – auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse – für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet.